



Comparaison entre les accélérateurs Matthews

Accélérateurs

		Code	287437SP/08	MAP-LVA117/08	47117SP/04	287484SP/08	SM166A/04
		Description	Accélérateur à haute teneur en solides	Accélérateur uréthane ultrafaible en COV	Accélérateur MAP®	Accélérateur turbo à haute teneur en solides	Accélérateur pour masquage rapide
		Avec agent de prolongation	Oui	Non	Non	Oui	Oui
Charge max. par pinte PàP	Conventionnel	Série N, SOA, colorants et produits préparés en usine	1 1/2 oz	1 oz	1 oz	1/2 oz	Non recommandé
		42208SP/01, SOA365SP/01, SOA4158SP/01, 42228SP/01, 42900SP/01, 42260SP/01	1 1/2 oz	1 oz	1 oz	1/2 oz	Non recommandé
	COSV	COSV, colorants et produits préparés en usine	1 1/2 oz	1/2 oz	1 oz	1/2 oz	Non recommandé
		SV228SP/01 et SV208SP/01	1 1/2 oz	1/2 oz	1 oz	1/2 oz	Non recommandé
	COV	282208SP/01, 281228SP/01, 282260SP/01	1 1/2 oz	1/2 oz	1 oz	1/2 oz	Non recommandé
	Ultrafaible en COV	MAP-LVG	1/2 oz	1/2 oz	1/2 oz	Non recommandé	Non recommandé
		MAP-LVC208/01	1/2 oz	1/2 oz	1/2 oz	Non recommandé	Non recommandé
		MAP-LVS	1 1/2 oz	1 oz	1 oz	De 1/2 à 1 oz	De 1/4 à 1 oz
		MAP-LVC228/01 et MAP-LVC238/01	1 1/2 oz	1 oz	1 oz	De 1/2 à 1 oz	De 1/4 à 1 oz
	Apprêt	Apprêt uréthane 274685SP/01	1 1/2 oz	Non recommandé	Non recommandé	Non recommandé	Non recommandé

Remarques

- Les accélérateurs ne sont pas destinés à être utilisés dans tous les produits Matthews. Consulter le tableau ci-dessus pour connaître les produits et les quantités approuvés.
- Pour obtenir tous les détails sur la façon dont les accélérateurs influent sur la durée de vie utile et les temps de séchage, consulter les fiches techniques des produits concernés.

Accélérateurs

Important : Il peut être nécessaire de mélanger le contenu de l'emballage avec d'autres composants avant que le produit puisse être utilisé. Avant d'ouvrir l'emballage, s'assurer de bien comprendre les mises en garde sur les étiquettes de tous les composants, car les dangers inhérents à chacun des composants se retrouvent dans le produit mélangé. L'emploi inadéquat du produit peut créer des conditions dangereuses. Suivre les directives du fabricant de l'équipement de pulvérisation pour prévenir les risques de blessure ou d'incendie. Suivre les directives en matière d'utilisation du respirateur. Porter de l'équipement de protection des yeux et de la peau. Prendre toutes les précautions qui s'imposent.

Consulter les fiches de données de sécurité et les étiquettes pour en savoir plus sur les consignes de sécurité et de manutention.

POUR OBTENIR D'URGENCE DES RENSEIGNEMENTS DE NATURE MÉDICALE OU CONCERNANT LE CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS, COMPOSER LE 514 645-1320, AU CANADA, LE 412 434-4515, AUX ÉTATS-UNIS, OU LE 01-800-00-21-400 AU MEXIQUE.

Les produits décrits dans le présent document sont conçus pour être appliqués par des professionnels ayant reçu une formation spéciale, et utilisant de l'équipement approprié. Ils ne sont pas destinés à la vente au grand public. Les produits décrits peuvent être dangereux et doivent être utilisés selon leur mode d'emploi. Les mises en garde des étiquettes doivent être rigoureusement respectées. Les énoncés et méthodes décrits sont exacts au meilleur des connaissances et pratiques de Matthews Paint. Les marches à suivre mentionnées pour l'application ne sont que des suggestions et ne doivent pas être interprétées comme des garanties de rendement, de résultat ou de convenance à des fins particulières. De plus, Matthews Paint ne permet pas la contrefaçon en ce qui concerne l'utilisation de toute formule ou de tout procédé ci-inclus. Pour obtenir de l'assistance technique, veuillez composer le numéro sans frais 1 800 323-6593.



Un revêtement de qualité inégalée pour la signalisation architecturale

760 Pittsburgh Drive
Delaware, Ohio 43015
Numéro de téléphone : 1 800 323-6593
Numéro de télécopieur : 1 800 947-0377