



Nettoyant de préparation rapide

45330SP/01

La bonne préparation des subjectiles joue un rôle important dans la réussite des travaux de peinture. C'est le plus souvent en raison de la contamination des surfaces que les revêtements présentent des défauts prématurés.

Le nettoyant de préparation rapide a été spécifiquement conçu pour enlever la cire, la graisse, la silicone et les autres contaminants sur les métaux nus ou recouverts d'un revêtement, et ainsi éliminer des problèmes d'adhérence évitables.



Caractéristiques

Avantages

Prêt à l'emploi.Aucun mélange; résultats uniformes.

À base de solvants.Excellent pour éliminer la contamination par la cire, la graisse et l'huile.

Mode d'emploi

Nettoyant de préparation rapide 45330SP/01



- À l'aide d'un chiffon propre ou d'un flacon pulvérisateur, appliquer une généreuse quantité de 45330SP/01 sur la surface, puis l'essuyer.
- L'application initiale fait remonter les contaminants à la surface; l'essuyage qui suit, avec un chiffon propre et sec distinct, les élimine.
- Pour obtenir des résultats optimaux, essuyer la surface encore humide, dans une seule direction, avec un chiffon blanc et propre. Cela élimine les traces laissées par les contaminants. Changer fréquemment de chiffon.
- Ne jamais laisser le nettoyant sécher sur la surface.
- Utiliser le 45330SP/01 avant et après le ponçage.

Attention : Ne pas utiliser ce produit sur des pièces en fibre de verre ou en plastique afin d'éviter l'accumulation d'électricité statique qui pourrait provoquer un embrasement éclair. Ne pas utiliser sur les finis frais ou non durcis pour éviter un ramollissement du revêtement.

Données techniques

Couleur
COV (en lb/gal US)

Incolore
6,37 lb/gal de COV

45330SP/01 **Nettoyant de préparation rapide**

Important : Consulter les fiches de données de sécurité pour obtenir des directives en matière de sécurité. Utiliser les produits dans une zone bien ventilée et porter l'équipement de protection individuelle approprié pour protéger les yeux, la peau et le système respiratoire.

Consulter les fiches de données de sécurité et les étiquettes pour en savoir plus sur les consignes de sécurité et de manutention.

POUR OBTENIR D'URGENCE DES RENSEIGNEMENTS DE NATURE MÉDICALE OU CONCERNANT LE CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS, COMPOSER LE 514 645-1320, AU CANADA, LE 412 434-4515, AUX ÉTATS-UNIS, OU LE 01-800-00-21-400 AU MEXIQUE.

Les produits décrits dans le présent document sont conçus pour être appliqués par des professionnels ayant reçu une formation spéciale, et utilisant de l'équipement approprié. Ils ne sont pas destinés à la vente au grand public. Les produits décrits peuvent être dangereux et doivent être utilisés selon leur mode d'emploi. Les mises en garde des étiquettes doivent être rigoureusement respectées. Les énoncés et méthodes décrits sont exacts au meilleur des connaissances et pratiques de Matthews Paint. Les marches à suivre mentionnées pour l'application ne sont que des suggestions et ne doivent pas être interprétées comme des garanties de rendement, de résultat ou de convenance à des fins particulières. De plus, Matthews Paint ne permet pas la contrefaçon en ce qui concerne l'utilisation de toute formule ou de tout procédé ci-inclus. Pour obtenir de l'assistance technique, veuillez composer le numéro sans frais 1 800 323-6593.



Un revêtement de qualité inégalée pour la signalisation architecturale

760 Pittsburgh Drive
Delaware, Ohio 43015
Numéro de téléphone : 1 800 323-6593
Numéro de télécopieur : 1 800 947-0377